



Model 268/268Ex/268MR

本安防爆型微差压传感器 / 变送器

特性

- 铸铝外壳
- 本安型防爆产品
- Setra 可变电容传感技术
- 不锈钢亚弧焊敏感元件
- 气体和粉尘防爆认证（268Ex 特选）
Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T₂₀₀ 130°C Da
- 铸铝外壳，防护等级 IP65
- 标准精度为 $\pm 1.0\%FS$
- 精度可达 $\pm 0.4\%$ 、 $\pm 0.25\%FS$ （特选）
- 最小测量范围可达 0~25Pa
- 满足 CE 标准

应用

- 环境污染控制
- 洁净工程
- 烘箱增压及炉通风控制
- 天然气、煤气管网监控
- 井下通风监测
- 热电厂送风系统

Model 268 产品设计专用于恶劣环境下、高精度、高可靠性和稳定性要求的工业和 HVAC 用户。

268/268MR 可用于测量差压或表压（静态），具有 6 种现场可选量程，最小测量范围为 0~25Pa，最大测量范围为 0~25kPa。提供普通型和本安型传感器 / 变送器。

干式电容技术

Model 268 产品，继续沿用 Setra 可变电容技术。Setra 的独特检测电路，可将电容值转化为线性直流电信号。膜片承受 70kPa 过压（正向 / 负向）而不受损坏（和量程相关）。此产品已进行温度补偿，温度影响小于 $\pm 0.06\%FS/^{\circ}C$ ，提高温度性能和长期稳定性。

本安防爆认证（气体和粉尘）

Model 268（Ex）符合本质安全要求，防爆等级为 Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T₂₀₀ 130°C Da（可选），可在防爆环境下可靠工作。铸铝外壳，防护等级为 IP65。

稳定性强，应用广泛

Model 268/268MR 以其更高的性能价格比，广泛应用于天然气管道检测，电厂风压检测，CEMS 系统，粉尘及药厂洁净工程等领域，产品性能更佳。

订购指南 (Model 268/ 268Ex)

例如：产品型号 2681R25WD11GF2NE 表示为，Model 268，量程 0~0.25"WC 单向，4~20mA 输出，8mm 塔型黄铜接口，1%FS 精度带标定证书，无显示本安型

-

-

-

-

-

-

-

型号	量程						类型 (差压)		输出		精度		压力接口		显示	选项		
2681=268	In.WC			Pascals			D	单向	11	4~20mA	C	±1.0%FS	F1	3/16" 塔型黄铜接口	N	无显示	E	本安
	0R1W	0~0.1	±0.1	025L	0~25	±25	B	双向	2D	0~5VDC	F	±0.25%FS	F2	8mm 塔型黄铜接口			N	普通
	R25W	0~0.25	±0.25	050L	0~50	±50			2E	0~10VDC	E	±0.4%FS						
	0R5W	0~0.5	±0.5	100L	0~100	±100					D	±0.5%FS						
	001W	0~1	±1	250L	0~250	±250					G	±1.0%FS						
	2R5W	0~2.5	±2.5	500L	0~500	±500												
	005W	0~5	±5	10CL	0~1000	±1000												
	010W	0~10	±10	25CL	0~2500	±2500												
	025W	0~25	±25	50CL	0~5000	±5000												
	050W	0~50	±50	10KL	0~10000	±10000												
	100W	0~100		25KL	0~25000													

E = 本安
仅 4-20mA
电流型可选

标准选项 C, 不提供标定证书
其他选项 F, E, D, G, 提供标定证书

1in.WC= 1 英寸水柱 =249.087Pa

特殊量程与接口请与我们联系

我们为所有的 Setra 公司的产品提供应用帮助时，可以是个人介绍或者通过我们的文献，但决定产品在应用中的适用性是用户的责任

订购指南 (Model 268MR/268Ex)

2

6

8

1

-

-

D

-

1

1

-

-

-

N

-

型号	量程					类型 (差压)		输出		精度		压力接口		显示	选项		
2681=268	In.WC			Pascals		D	单向	11	4~20mA	C	±1.0%FS	F1	3/16" 塔型黄铜接口	N	无显示	E	本安
	MR1W	0~0.1*	±0.05	MR5L	0~25*	±12.5				G	±1.0%FS	F2	8mm 塔型黄铜接口			N	普通
	MR2W	0~0.25	±0.125	MR6L	0~50	±25											
		0~0.5	±0.25		0~100	±50											
		0~1*	±0.5		0~200*	±100											
	MR3W	0~1.25	±0.625	MR7L	0~250	±125											
		0~2.5	±1.25		0~500	±250											
		0~5.0*	±2.5		0~1000*	±500											
	MR4W	0~7.5	±3.75	MR8L	0~625	±312											
		0~15	±7.5		0~1250	±625											
		0~30*	±15		0~2500*	±1250											
				MR9L	0~1875	±937											
					0~3750	±1875											
					0~7500*	±3750											

* 出厂时设置的默认量程

标准选项 C, 不提供标定证书
选项 G, 提供标定证书

1in.WC=1 英寸水柱 =249.087Pa
出厂时产品设定在最高量程

特殊压力接口请与我们联系

我们提供所有 Setra 产品的应用帮助，其中包括人员帮助和文献帮助，而客户有责任确定该产品的适用性。

1in.WC=1 英寸水柱 =249.087Pa
出厂时产品设定在最高量程
特殊压力接口请与我们联系

规格

性能参数			物理参数		电气参数（电压）		
	代码 C/G	代码 E	代码 F	电气连接	PG-9 电缆锁紧装置	电路	3 线
精度 RSS' (恒温下)	±1.0%FS	±0.4%FS	±0.25%FS	压力连接	与 1/4 软管相连的 3/16" 塔形压力接口	激励	9-30VAC/12-42VDC (0~5VDC 输出)
非线性 (最佳拟合直线)	±0.98%FS	±0.38%FS	±0.20%FS	输出调节	φ8 塔形压力接口 "	12~30VAC/13~42VDC (0~10VDC 输出)	
迟滞	±0.20%FS	±0.20%FS	±0.20%FS	壳体	零点和满量程调整可在壳体内部进行	输出 ⁴	0-5VDC/0-10VDC ⁵
非重复性	±0.05%FS	±0.05%FS	±0.05%FS	重量	铸铝材料	双向产品的零压输出	2.5VDC (0-5VDC) /5VDC (0-10VDC)
温度影响 ²				安装	347.5g	输出阻抗	100Ω
				φ3mm 螺钉挂孔	电气参数（电流）		
补偿范围	+5°C ~+65°C (非液晶显示)			电路			
零点 / 满程偏移	<0.06%FS/°C			压力介质		输出 ⁶	4mA~20mA ⁷
最大线性压力	70KPa			用于空气或类似的非导电气体		外部负载	0-800Ω (工厂标定用 250Ω)
最大过载能力	最大 10Psi (同量程相关)			环境参数		最小供电电压	9+0.02× (接收器附加导线电阻) VDC
预热漂移	±0.1% FS					工作温度 ³	-18~65°C
安装位置影响 (产品在工厂标定时 将膜片垂直放置)	范围	零点偏移 (%FS/G)		存放温度	-40~85°C	4. 采用 50KΩ 负载进行标定, 可在负载 ≥ 5KΩ 时工作。 5. 零点 (满程) 输出: 出厂设定在 ±50mV (Code D/E/F 精度为 ±25mV) 6. 工厂标定时采用 250Ω 负载, 24VDC 电源 7. 零点 (满量程) 输出: 出厂设置在 ±0.16mA(Code D/E/F 精度为 ±0.08mA)	
	0~25Pa	2.1		1. 非线性、迟滞、非重复性的方和根 2. 产品在 21°C 进行标定, 最大温度影响误差由此得到 3. 仅限电子元件的工作温度限制, 压力介质的温度可能明显较高或较低			
	0~250Pa	0.22					
	0~1250Pa	0.14					
	0~7500Pa	0.06					

外形尺寸

