



SRH500 系列变送器是测量空气相对湿度和温度的理想仪表，其探杆和电路设计考虑了工程现场的复杂物理环境和电气环境，对环境有防护设计，保证了输出的高精度，其两层过滤的结构保证了核心敏感元件长期工作稳定性，充分考虑使用现场环境复杂性。产品在设计上增强了 EMC 抗干扰能力。

易于配置和设置

SRH500 变送器提供两路 4 -20mA 或 0-10VDC 线性输出分别代表相对湿度和温度当前数值，也可以提供数字式输出，并提供墙体安装和管道安装两种类型，每台变送器出厂时配有安装附件。

SRH500 的参数支持通过手操器的现场调整。

Model SRH500

温湿度变送器

特性

- Pt100 或 Pt1000 温敏元件可选
- 温度精度 0.3°C
- 相对湿度精度 2.5%RH
- 防尘性能好
- 抗干扰能力强
- 支持 Modbus RTU 数字输出
- CE 认证

应用

- 手术室
- 负压隔离室
- 药厂实验室
- 工业制造
- 静脉配药间 (PIVAS)
- 数据中心
- 半导体车间

订购指南

订货示例: SRH50011D1T14FMAAA 表示为 SRH500 温湿度变送器温度范围 -30 ~ 60°C, 4~20mA 输出, 风管安装, 固定探头长度, 公制单位, 模拟输出

[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]	
型号		输出		温度量程		安装方式		传感器保护		温敏元件		液晶显示		精度及证书	
SRH500		11 ¹ 4 ~ 20 mA		T1 -30 ~ 60 °C		W 墙装型		SS 不锈钢烧结过滤器		H Pt100		N 无		N 0.3°C /2.5%RH, 无校准证书	
		2E 0 ~ 10 V		T2 -20 ~ 60 °C		B 墙装型背出线				K Pt1000		D 带显示		C 0.3°C /2.5%RH, 有校准证书	
		2S ² MODbus		T3 -10 ~ 50 °C		D 风管型									
				T4 -40 ~ 60 °C		O 室外型									

¹ 相对湿度、温度双路电流输出
² 默认配置：波特率 38400、奇偶校验无、停止位 1 位、公制单位

规格

性能参数	
精度 (20°C)	
湿度：	±2.5%RH
温度：	±0.3°C
测量范围	
湿度：	0~100% RH
温度：	见选型表
湿敏元件	高分子电容
温敏元件	Pt100/Pt1000(DIN60751)
壳体	阻燃塑料 UL94 V-0
防护等级	IP65
滤网	不锈钢烧结滤网 40 微米, 另有特殊滤网可联系厂家订制
可选附件	手操器

规格如有更改, 恕不另行通知。

电气参数	
供电要求:	22-26 VDC
最大电流:	60mA (带显示产品 65mA)
电磁兼容标准:	EN61326-1 EN61326-2-3
温度 / 湿度 双信号输出	4~20mA(四线制) 负载 R<500 欧 0~10VDC 负载 R>10K 欧 数字输出 MODbus RTU RS485

认证和规范	CE, RoHS
-------	----------

外形尺寸

