



MGRE20

电缆浮球式液位开关

特性

- 无水银设计
- 防水线缆
- 紧凑耐腐材质壳体 -ABS 工程塑料
- 单刀双掷 SPDT 开关信号

应用

- 液位控制
- 液位警示
- 污水处理系统
- 浆体水平监测
- 污水坑水位
- 废水处理
- 储存罐水位监测

订购指南

M - G R E - 20 - [] - F T

系列	开关触点种类	线缆长度	选项	制造厂别
M	M 系列 GRE SPDT、C 型、宽角	20 20 英尺 (6 米)	T 捆绑式 W 重锤式	FT 申泰柯天津工厂

例如：产品型号 MGRE20WFT 表示电缆浮球式液位开关，SPDT、C 型、宽角开关触点，20 英尺 (6 米) 线缆长度，自带重锤，申泰柯天津工厂制造。

MGRE20W-FT 是西特 (Setra) 的投入式浮球液位开关。

西特 M 系列电缆浮球式液位开关可用于监测污水 / 废水等复杂状况液位，提供液位控制和报警输出功能。无水银设计突破了诸多污染排放标准的限制。M 浮球壳体为紧凑耐腐的 ABS 塑料，采用氯丁橡胶护套线缆。

规格

性能参数	
电缆	3 芯 16AWG 防油氯化聚乙烯
触点容量	13 安培 @120/240VAC
触点输出	单刀双掷 (一常开，一常闭)
温度范围	干 0 ~ 90 °C / 湿 0 ~ 60 °C
毛重	450 克
电缆拴定	尼龙线缠绕，重锤 1.3 千克
认证	CE

外形尺寸

